

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 1 van 18

Datum afdruk: 01/10/2026

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.

1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: AIRNET SPRAY 12U
Code van het product: 10262001
UFI: ND65-M96J-4001-R8WW

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Desinfectiemiddelen en algenbestrijdingsmiddelen die niet bedoeld zijn voor directe toepassing op mensen of dieren.

Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

Leverancier: **CH QUÍMICA S.L.**
Straat: C/ Olot, 18-16, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Plaats: 08211 - Castellar del Vallès
Provincie: Barcelona
Telefoonnummer: +34937143535
E-mail: info@chquimica.com
Web: www.chquimica.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +34937143535 (Alleen beschikbaar tijdens kantooruren; Maandag-Vrijdag; 07:00-15:00)

BELGIUM - Centre Antipoisons +32070 245 245

National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht +31 88 75 585 61

BELGIUM - Centre Antipoisons +32070 245 245

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

2.1 Indeling van de stof of het mengsel.

Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aerosol 1 : Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

Eye Irrit. 2 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2 Etiketteringselementen.

Het kenmerken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Pictogrammen:



Signaalwoorden:

Gevaar

Gevarenaanduidingen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS
(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 **Uitgiftedatum: 13/09/2018**
Versie 25 (vervangt versie 24) **Revisiedatum: 15/09/2025**

Bladzijde 2 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

Veiligheidsaanbevelingen:

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend verwerkingspunt.

Bijkomende gevarenaanduidingen:

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

2.3 Andere gevaren.

Het mengsel bevat geen substanties die geclassificeerd zijn als PBT.

Het mengsel bevat geen substanties die geclassificeerd zijn als zPzB.

Het mengsel bevat geen substanties met hormoonontregelende eigenschappen.

Bij normaal gebruik en in zijn oorspronkelijke vorm, is het product niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

3.1 Stoffen.

Niet Van Toepassing.

3.2 Mengsels.

Substanties die een gevaar zijn voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, zijn geclassificeerd als HBG/eHeB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

Identificaties	Naam	Concentratie	(*)Classificatie - Verordening 1272/2008	
			Classificatie	Specifieke concentratiegrens en de acute toxiciteitsschatting
Indexnummer: 603-002-00-5 CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Registratienummer: 01-2119457610-43-XXXX	[2] ethanol, ethylalcohol	10 - 25 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225	-
Indexnummer: 601-004-00-0 CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 203-448-7 Registratienummer: 01-2119474691-32-XXXX	[2] butaan	2.5 - 10 %	Flam. Gas 1A, H220	-

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U**Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018****Versie 25 (vervangt versie 24)****Revisiedatum: 15/09/2025****Bladzijde 3 van 18****Datum afdruk: 01/10/2026**

Indexnummer: 601-003-00-5 CAS-nr.: 74-98-6 EG-nr.: 200-827-9 Registratienummer: 01-2119486944-21-XXXX	[2] propaan	2.5 - 10 %	Flam. Gas 1A, H220 - Press. Gas, H280	-
Indexnummer: 603-117-00-0 CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7 Registratienummer: 01-2119457558-25-XXXX	[2] propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336	inademing: ETA = 72600 mg/m3 (Vapores) (Dampen)
Indexnummer: 601-004-00-0 CAS-nr.: 75-28-5 EG-nr.: 200-857-2 Registratienummer: 01-2119485395-27-XXXX	[2] en isobutaan	2.5 - 10 %	Flam. Gas 1A, H220	-
CAS-nr.: 34590-94-8 EG-nr.: 252-104-2 Registratienummer: 01-2119450011-60-XXXX	[1] [2] (2-methoxymethylethoxy)propanol	0 - 2.5 %	-	-
CAS-nr.: 68424-85-1 EG-nr.: 270-325-2	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	0.25 - 1 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=10) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) - Eye Dam. 1, H318 - Skin Corr. 1B, H314	-
CAS-nr.: 61791-26-2 EG-nr.: 500-153-8	Amines, tallow alkyl, ethoxylated	0.25 - 1 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Eye Dam. 1, H318	-
Indexnummer: 019-002-00-8 CAS-nr.: 1310-58-3 EG-nr.: 215-181-3 Registratienummer: 01-2119487136-33-XXXX	[2] kaliumhydroxide, bijtende potas	0 - 0.5 %	Acute Tox. 4, H302 - Met. Corr. 1, H290 - Skin Corr. 1A, H314	Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
CAS-nr.: 140-11-4 EG-nr.: 205-399-7 Registratienummer: 01-2119638272-42-XXXX	[2] Benzyl acetate	0 - 25 %	Aquatic Chronic 3, H412	-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 4 van 18

Datum afdruk: 01/10/2026

Indexnummer: 011-002-00-6 CAS-nr.: 1310-73-2 EG-nr.: 215-185-5 Registratienummer: 01-2119457892-27-XXXX	[2] natriumhydroxide	0 - 0.5 %	Skin Corr. 1A, H314	Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
CAS-nr.: 80-56-8 EG-nr.: 201-291-9 Registratienummer: 01-2119519223-49-XXXX	[2] alpha-Pinene	0 - 0.25 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-
CAS-nr.: 101-84-8 EG-nr.: 202-981-2 Registratienummer: 01-2119472545-33-XXXX	[1] [2] Diphenyl ether	0 - 2.5 %	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Irrit. 2, H319	-

(*) De volledige tekst van de H zinnen bevindt zich in rubriek 16 van dit Veiligheidsinformatieblad.

[1] Substantie met blootstellingslimiet van de Europese Unie op de werkvloer (zie paragraaf 8.1).

[2] Substantie met nationale blootstellingslimiet op de werkvloer (zie paragraaf 8.1).

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

Inademing.

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen.

Contact met de ogen.

Verwijder contactlenzen indien de persoon deze draagt en dit gemakkelijk kan. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen. Sta niet toe dat de persoon over het aangedane oog wrijft.

Contact met de huid.

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

Opname door de mond.

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

De acute effecten of effecten op langere termijn als gevolg van de blootstelling aan dit product zijn onbekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg. Bedek de getroffen zone met een droog gesteriliseerd verband. Bescherm de getroffen zone tegen druk of wrijving.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Bij brand als algemeen risico kan warmte leiden tot de explosie van de containers.

Het product is uiterst ontvlambaar en kan brand veroorzaken of aanzienlijk verergeren. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten getroffen worden om gevaren te vermijden. In geval van brand worden de volgende maatregelen aanbevolen:

5.1 Blusmiddelen.**Geschiedte blusmiddelen:**

Poederblussers of CO₂.

Ongeschiedte blusmiddelen:

Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken. In de buurt van elektrische spanning is het gebrek van water of schuim als blusmiddel onaanvaardbaar.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt.**Bijzondere risico's.**

Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Tijdens een brand, een naargelang de omvang ervan, kan het volgende gebeuren:

- Koolmonoxide, kooldioxide.
- Uitwasemingen of ontvlambare gassen
- Ontploffingen.

5.3 Advies voor brandweelieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt. De resten van het product en blusmiddelen kunnen het aquatisch milieu verontreinigen. Volg de instructies beschreven in het nood- en evacuatieplan of plannen in geval van brand indien beschikbaar. Verwijder de containers uit het gebied als dat geen gevaar oplevert. Houd afstand van de containers en houd ze koel vanaf een veilige plaats. Stop de lek als dit gedaan kan worden zonder risico en het vuur niet doven totdat het lek gestopt is. Als het niet mogelijk is het vuur onder controle te houden, verlaat dan het gebied en laat het branden.

Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn. Tijdens het blussen, en naargelang de omvang en de nabijheid van het vuur, kan bijkomende beschermende uitrusting vereist zijn zoals chemisch beschermende handschoenen, warmtereflecterende pakken of gasdichte pakken.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL.**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures.**

Ontstekingsbronnen wegnemen en de ruimte goed ventileren. Niet roken. Adem de dampen niet in. In het geval het gas condenseert: Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen.

Product milieugevaarlijk, in geval van lozing in grote hoeveelheid of indien het product meren, rivieren of riolen vervuult, gelieve de bevoegde instantie hiervan op de hoogte te brengen, naargelang de plaatselijke wetgeving. Voorkom dat het product in de riolering, het grond- of oppervlaktewater en in de grond terechtkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

Gebruik ademluchttoestellen wanneer de atmosfeer niet veilig is.

Gebruik zeepsop om kleine lekken te detecteren. Stop de lek als dit gedaan kan worden zonder risico. Zorg voor een geschikte ventilatie om de accumulatie van gassen en dampen te verwijderen.

De geloosde stoffen inperken en verwijderen met inert absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) en het oppervlak onmiddellijk reinigen met een geschikt ontsmettend middel. Deponeer de resten in afgesloten containers die geschikt zijn voor de verwijdering volgens de lokale en nationale regelgeving (zie paragraaf 13).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 6 van 18

Datum afdruk: 01/10/2026

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden. Het kan met lucht een explosief mengsel vormen. Het ontstaan van explosieve of brandgevaarlijke dampconcentraties dient te worden voorkomen, evenals contact met concentraties boven de beroepsmatige blootstellingslimiet. Het preparaat dient alleen te worden verwerkt in ruimtes waarin geen open vuur of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn. Elektrische apparatuur dient overeenkomstig de toepasselijk normen beveiligd te zijn. Elektrostatische oplading van het preparaat is mogelijk: zorg voor een goede aarding bij overgieten van het preparaat. Gebruikers dienen antistatische kleding en schoeisel te dragen. De vloer van de werkruimte moet geleidend zijn.

Houd de verpakking goed gesloten, verwijderd van warmtebronnen, vonken en open vuur. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Contact met de huid en de ogen dient te worden voorkomen, evenals inademing van damp of spuitnevel. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5 en 25 °C. In een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen dienen na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en recht op worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Classificatie en drempelhoeveelheid van opslag in overeenkomst met Annex I van de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III):

Code	Beschrijving	Drempelhoeveelheid (in ton) voor de toepassing van de	
		Vereisten van lager niveau	Vereisten van hoger niveau
P3a	ONTVLAMBARE AEROSOLEN (netto)	150	500

7.3 Specifiek eindgebruik.

Reiniging van airconditioners. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

8.1 Controleparameters.

Het product bevat GEEN stoffen met Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

Concentratieniveaus DNEL/DMEL:

Naam	DNEL/DMEL	Type	Waarde
ethanol, ethylalcohol CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	380 (mg/m ³)
	DNEL (Consumenten)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	114 (mg/m ³)
	DNEL (Werknemers)	Huid, Chronisch, Effecten op het systeem	8238 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Consumenten)	Oraal, Chronisch, Effecten op het systeem	87 (mg/kg bw/day)
propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	500 (mg/m ³)
	DNEL (Consumenten)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	89 (mg/m ³)

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U**Versie 1** **Uitgiftedatum: 13/09/2018****Versie 25 (vervangt versie 24)****Revisiedatum: 15/09/2025****Bladzijde 7 van 18****Datum afdruk: 01/10/2026**

	DNEL (Werknemers)	Huid, Chronisch, Effecten op het systeem	888 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Consumenten)	Huid, Chronisch, Effecten op het systeem	319 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Consumenten)	Oraal, Chronisch, Effecten op het systeem	26 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Consumenten)	Oraal, Op korte termijn, Effecten op het systeem	51 (mg/kg bw)
	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Op korte termijn, Effecten op het systeem	1000 (mg/m ³)
	DNEL (Consumenten)	Ademhaling, Op korte termijn, Effecten op het systeem	178 (mg/m ³)
kaliumhydroxide, bijtende potas CAS-nr.: 1310-58-3 EG-nr.: 215-181-3	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten	1 (mg/m ³)
	DNEL (Consumenten)	Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten	1 (mg/m ³)
Benzyl acetate CAS-nr.: 140-11-4 EG-nr.: 205-399-7	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	21,9 (mg/m ³)
natriumhydroxide CAS-nr.: 1310-73-2 EG-nr.: 215-185-5	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten	1 (mg/m ³)
	DNEL (Consumenten)	Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten	1 (mg/m ³)
alpha-Pinene CAS-nr.: 80-56-8 EG-nr.: 201-291-9	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	5,98 (mg/m ³)
Diphenyl ether CAS-nr.: 101-84-8 EG-nr.: 202-981-2	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Plaatselijke effecten	9,68 (mg/m ³)
	DNEL (Werknemers)	Ademhaling, Chronisch, Effecten op het systeem	245,8 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.

Concentratieniveaus PNEC:

Naam	Details	Waarde
ethanol, ethylalcohol CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6	Fresh water	0,96 (mg/L)
	Marine water	0,79 (mg/L)
	water (intermitterende vrijgave)	2,75 (mg/L)
	Soil	0,63 (mg/kg soil dw)
	sediment (zoet water)	3,6 (mg/kg sediment dw)
propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	water (zoet water)	140,9 (mg/L)
	water (zout water)	140,9 (mg/L)
	water (intermitterende vrijgave)	140,9 (mg/L)
	sediment (zoet water)	552 (mg/kg sediment dw)
	sediment (zout water)	552 (mg/kg sediment dw)
	Soil	28 (mg/kg soil dw)
	STP	2251 (mg/L)
	oral (Hazard for predators)	160 (mg/kg food)

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (voorziene concentratie zonder effect) concentratie van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden in het milieu gedrag.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Concentratie:	100 %		
gebruik:	Desinfectiemiddelen en algenbestrijdingsmiddelen die niet bedoeld zijn voor directe toepassing op mensen of dieren.		
Adembescherming:			
PBM:	Filtermasker tegen gassen en stofdeeltjes		
Kenmerken:	CE-markering Categorie III. Het masker moet een breed gezichtsveld hebben, met anatomische vorm, om de dichtheid en hermeticiteit te verzekeren.		
CEN normen:	EN 136, EN 140, EN 405		
Onderhoud:	Verboden het masker op te slaan in warme en vochtige plaatsen. Verplicht de staat van de in- en uitademventielen te controleren.		
Opmerkingen:	Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant in verband met het gebruik en onderhoud van het toestel aandachtig te lezen. De nodige filters moeten aan het toestel verbonden worden in functie van de specifieke gevaren (stofdeeltjes en aerosolen: P1-P2-P3, gassen en dampen: A-B-E-K-AX) en ze moeten vervangen worden overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.		
Vereist filtertype:	A2		
Handbescherming:			
PBM:	Veiligheidshandschoenen		
Kenmerken:	CE-markering Categorie II.		
CEN normen:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420		
Onderhoud:	De handschoenen moeten op een droge plaats bewaard worden, verwijderd van mogelijke warmtebronnen en, in de mate van het mogelijke, van de zonneschijn. De handschoenen mogen niet bewerkt worden omdat dit de weerstand aantast, noch mag er verf, oplos- of plakmiddel op aangebracht worden.		
Opmerkingen:	De handschoenen moeten de juiste maat hebben en moeten nauw aansluiten op de hand zonder te wijd of te strak te zitten. De handen van de gebruiker moeten gereinigd en afgedroogd worden vooraleer de handschoenen te gebruiken.		
Material:	PVC (polyvinylchloride)	Penetratietijd (min.) (breakthrough time):	
		Dikte van het materiaal (mm):	0,35
Bescherming van de ogen:			
PBM:	Gelaatsbescherming		
Kenmerken:	CE-markering Categorie II. Oog- en gelaatsbescherming tegen vloeistofspetters		
CEN normen:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168		
Onderhoud:	Voor een optimaal zicht, moet het vizier dagelijks gereinigd en de veiligheidsonderdelen geregeld gedesinfecteerd worden in overeenkomst met de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. De beweegbare onderdelen moeten met zorg behandeld worden.		
Opmerkingen:	De gelaatsbescherming moet een gezichtsveld hebben met een dimensie van minimum 150 mm in de centrale lijn, in verticale richting eens opgehangen aan de draagconstructie.		
Bescherming van de huid:			

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 9 van 18

Datum afdruk: 01/10/2026

PBM:	Veiligheidskledij met antistatische eigenschappen.	
Kenmerken:	CE-markering Categorie II. De veiligheidskledij mag niet te strak, noch te wijd zijn. Zo niet kan het de gebruiker belemmeren in zijn bewegingen.	
CEN normen:	EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5	
Onderhoud:	De gebruiker moet de was- en bewaringsvoorschriften van de fabrikant die een constante bescherming garanderen, nauwgezet naleven.	
Opmerkingen:	De veiligheidskledij combineert ruim comfort met bescherming tegen de gevaren die de gebruiker kan oplopen, weersomstandigheden, het soort activiteiten dat de gebruiker uitvoert en de voorziene gebruiksduur.	
PBM:	Veiligheidsschoenen met antistatische eigenschappen	
Kenmerken:	CE-markering Categorie II	
CEN normen:	EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346	
Onderhoud:	De veiligheidsschoenen moeten regelmatig nagekeken worden en in geval van schade moeten ze vervangen worden.	
Opmerkingen:	Iedere persoon heeft zijn eigen voorkeur wat betreft het comfort en aanvaardbaarheid van veiligheidsschoenen. Probeer daarom verschillende modellen en, indien mogelijk, verschillende maten veiligheidsschoenen uit.	

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Fysische toestand: Gas - samengeperst

Kleur: Fluorescerend groen.

Geur: Dennen

Geurdrempelwaarde: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Smeltpunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Vriespunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Ontvlambaarheid: Ontvlambaar

Onderste explosiegrens: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Bovenste explosiegrens: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Vlampunt: -94 °C (Schatting op basis van de indicaties van de Verordening (CE) nr. 1272/2008)

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Ontledingstemperatuur: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

pH: 10,40 - 11,40 (100%)

Kinematische viscositeit: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oplosbaarheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oplosbaarheid in water: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Oplosbaarheid in vet: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Dampspanning: 351,42 Pa (Schatting op basis van de indicaties van de Verordening (CE) nr. 1272/2008)

Absolute dichtheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Relatieve dichtheid: (0,952 - 0,972) g/ml

Relatieve dampdichtheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

9.2 Overige informatie.

Niet van toepassing/Niet beschikbaar wegens de aard/eigenschappen van het product.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT.

10.1 Reactiviteit.

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit.

Het product is onder de voorgeschreven opslag- en verwerkingsomstandigheden stabiel (zie rubriek 7).

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018
Versie 25 (vervangt versie 24) Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 10 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

10.4 Te vermijden omstandigheden.

Vermijd ongepaste behandeling.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterke alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Decomponert niet bij gebruik voor de voorziene doeleinden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.

IRRITEREND MENGSEL. Indien het product in de ogen komt kan dit irritatie veroorzaken.

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Herhaald of langdurig contact met de ogen kan leiden tot prikken, tranen, roodheid, zwelling en wazig zien.

Toxicologische Informatie betreffende de samenstelling van de stoffen.

Naam	Acute Toxiciteit			
	Type	Test	Soort	Waarde
ethanol, ethylalcohol CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6	Oraal	LD50	Rat	10470 mg/kg [1]
		[1] OECD401		
	Huid	LD50	Rabbit	>2000 mg/kg [1]
butaan CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 203-448-7	Huid	[1] OECD402		
		LC50	Rat	>50 mg/L (4h) [1]
	Ademhaling	[1] OECD 403		
propaan CAS-nr.: 74-98-6 EG-nr.: 200-827-9	Oraal			
	Huid			
	Ademhaling	LC50	Rata	658 mg/L (4h)
propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	Oraal	DL50	Rata	5280 mg/kg
	Huid	LD50	Rabbit	12800 mg/kg bw [1]
		[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974		
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ademhaling	CL50	Rat	72600 mg/m3 (4H) [1]
		ETA		72600 mg/m3 (4h) [2]
	Oraal	[1] OECD 403		
		[2] Vapores		
		LD50	Rat	5140 mg/kg bw [1]
		LD50	Rat	5.4 mg/kg bw [2]

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U**Versie 1** **Uitgiftedatum: 13/09/2018****Versie 25 (vervangt versie 24)****Revisiedatum: 15/09/2025****Bladzijde 11 van 18****Datum afdruk: 01/10/2026**

CAS-nr.: 34590-94-8 EG-nr.: 252-104-2		[1] AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. Vol. 9, Pg. 509, 1954 [2] Rowe, V.K., McCollister, D.D., Spencer, H.C. et al. (1954). AMA Arch Ind Hug Occup Med 9: 509-525.
	Huid	LD50 Rabbit 19000 mg/kg bw [1] [1] Unpublished data as reported in Clayton G.D. and Clayton, F.E. (eds.), Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 3rd Ed. 1982
	Ademhaling	other Rat 500 ppm (7 h) [1] [1] Rowe, V.K., McCollister, D.D., Spencer, H.C. et al. (1954). AMA Arch Ind Hug Occup Med 9: 509-525.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides CAS-nr.: 68424-85-1 EG-nr.: 270-325-2	Oraal	DL50 RAT 500 mg/Kg [1] [1] Calculado
	Huid	CL50 Rata >2000 mg/Kg [1] [1] Calculado
	Ademhaling	LC50 Rat 0.25 mg/l (4h) [1] [1] Method:OECD Test Guideline 403, Test atmosphere:dust/mist
Amines, tallow alkyl, ethoxylated CAS-nr.: 61791-26-2 EG-nr.: 500-153-8	Oraal	LD50 Rat 1000-2000 mg/kg
	Huid	
	Ademhaling	
kaliumhydroxide, bijtende potas CAS-nr.: 1310-58-3 EG-nr.: 215-181-3	Oraal	DL50 Rata 388 mg/kg
	Huid	
	Ademhaling	
natriumhydroxide CAS-nr.: 1310-73-2 EG-nr.: 215-185-5	Oraal	LD50 Rabbit 325 mg/kg bw [1] [1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv für experimentielle Pathologie und Pharmakologie (Berlin, Germany), 184, 587-604
	Huid	
	Ademhaling	
alpha-Pinene CAS-nr.: 80-56-8 EG-nr.: 201-291-9	Oraal	DL50 Rat 500 mg/kg
	Huid	
	Ademhaling	

a) acute toxiciteit;
Gegevens niet afdoend voor classificatie.

Raming van de Acute Toxiciteit (ATE):

Mengsels:

ATE (Oraal) = 272.562 mg/kg

b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 **Uitgiftedatum: 13/09/2018**
Versie 25 (vervangt versie 24) **Revisiedatum: 15/09/2025**

Bladzijde 12 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

- c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
Product geklasseerd:
Oogirritatie, Gevarencategorie 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- e) mutageniteit in geslachtscellen;
Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- f) kankerverwekkendheid;
Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- g) giftigheid voor de voortplanting;
Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- h) STOT bij eenmalige blootstelling;
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- i) STOT bij herhaalde blootstelling;
Gegevens niet afdoend voor classificatie.
- j) gevaar bij inademing.
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren.

Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen componenten met hormoonontregelende eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de menselijke gezondheid.

Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar over andere negatieve effecten op de gezondheid.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.

12.1 Toxiciteit.

Naam	Ecotoxiciteit			
	Type	Test	Soort	Waarde
ethanol, ethylalcohol CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6	Vissen	LC50	L. idus	8140 mg/L (48h)
	Ongewervelde waterdieren	EC50	D.magna	>10000 mg/L (48h)
	Waterplanten	EC50 [1] OECD201	C.vulgaris	275 mg/L (72h) [1]
propan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	Vissen	LC50 [1] OECD 203	P.promelas	>10000 mg/l (96h) [1]
	Ongewervelde waterdieren	CE50 [1] (OECD 202)	D.magna	13300 mg/L (48h) [1]
	Waterplanten	CE50 [1] OECD 201	S.subspicatus	>1000 mg/L (72H) [1]
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Vissen	LC50 LC50	Notropis atherinoides Pimephales promelas	150 mg/L (72 h) [1] 10000 mg/L (96 h) [2]

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U**Versie 1** **Uitgiftedatum: 13/09/2018****Versie 25 (vervangt versie 24)****Revisiedatum: 15/09/2025****Bladzijde 13 van 18****Datum afdruk: 01/10/2026**

CAS-nr.: 34590-94-8 EG-nr.: 252-104-2		[1] ECOL Database: Numerical Index. 1986. Unpublished report of the Dow Chemical Company. [2] Bartlett EA. 1979. Unpublished Dow Chemical Report: Toxicity of Dowanol DPM to freshwater organisms
	Ongewervelde waterdieren	LC50 Crangon crangon 1000 mg/L (96 h) [1] EC50 Daphnia magna 1919 mg/L (48 h) [2] [1] Thompson, R.S. (1987). Dipropylene glycol monomethyl ether (DOWANOL DPM): Acute toxicity to Brown Shrimp. Unpublished report of The Dow Chemical Company. [2] Dow Chemical Company Report DET-2255, (1995), Daphnia magna reproduction study on DOWANOL DPM. Unpublished report of The Dow Chemical Company.
	Waterplanten	Selenastrum capricornutum (Pseudokirchnerella subcapitata) EC10 133 mg/L (72 h) [1] [1] Kirk HD, Gilles MM, McClymont EL, McFadden LG. 2000. Dipropylene glycol methyl ether (DPGME): growth inhibition test with the freshwater green alga, Selenastrum capricornum PRINTZ. Unpublished Dow Chemical study,
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides CAS-nr.: 68424-85-1 EG-nr.: 270-325-2	Vissen	LC50 Oncorhynchus mykiss 0.85 mg/L (96H) [1] NOEC P.promelas 0.0322 mg/L (28d) [2] [1] OECD 203 [2] U.S. EPA FIFRA 72-4
	Ongewervelde waterdieren	EC50 Daphnia magna 0.016 mg/L (48h) NOEC D.magna 0.025 mg/L (21d) [1] [1] OECD 211
	Waterplanten	EC50 Selenastrum capricornutum 0.026 mg/L (72H) [1] [1] OECD 201
Amines, tallow alkyl, ethoxylated CAS-nr.: 61791-26-2 EG-nr.: 500-153-8	Vissen	LC50 BRACHYDANIO RERIO 0.88 mg/L (96h)
	Ongewervelde waterdieren	
	Waterplanten	
natriumhydroxide	Vissen	Minimal Lethal Concentration Notropis sp. 100 mg/L (120 h) [1] Poecilia reticulata 145 mg/L (24 h) [2] Leuciscus idus 213 mg/L (48 h) [3] LC50 melanotus LC100 [1] Van Horn et al. (1949), Effects of Kraft Mill Wastes, American Fisheries Society [2] Yarzombek et al. (1991), Voprosy Ikhtiologii, 31, 496-502 [3] Juhnke et al. (1978), Z Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164

VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD
(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 **Uitgiftedatum: 13/09/2018**
Versie 25 (vervangt versie 24) **Revisiedatum: 15/09/2025**

Bladzijde 14 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

CAS-nr.: 1310-73-2 EG-nr.: 215-185-5	Ongewervelde waterdieren	LC50 Lethal concentration EC50 Toxicity threshold concentration Ophryotrocha diadema Aquatic arthropod Aquatic worm Ceriodaphnia sp. Daphnia magna 33 mg/L (48 h) [1] 125 mg/L () [2] 4 µmol/L (48 h) [3] 40.4 mg/L (48 h) [4] 40 mg/L () [5] [1] Parker JG (1984), Wat Res, 18, 865-868 [2] McKee JE et al. (1963), Water Quality Criteria, 2nd edition, State Water Quality Control Board, Pasadena, CA [3] Environment Canada (1984), EnviroTIPS, Sodium Hydroxide, Environmental Protection Services, Ottawa, Ontario [4] Warne MSJ (1999), Ecotoxicology and Environmental Safety, 44, 196-206 [5] McKee JE et al. (1963), Water Quality Criteria, 2nd edition, State Water Quality Control Board, Pasadena, CA
	Waterplanten	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Geen gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Geen informatie over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

12.3 Bioaccumulatie.

Informatie betreffende de biologische accumulatie van deze stoffen.

Naam	Biologische accumulatie			
	Log Pow	BCF	NOECs	Niveau
ethanol, ethylalcohol CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6	-0,3	3	-	Zeer laag
butaan CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 203-448-7	2,89	-	-	Laag
propaan CAS-nr.: 74-98-6 EG-nr.: 200-827-9	2,36	-	-	Laag
propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7	0,05	3,2	-	Zeer laag
(2-methoxymethylethoxy)propanol CAS-nr.: 34590-94-8 EG-nr.: 252-104-2	-0,06	1	-	Zeer laag
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides CAS-nr.: 68424-85-1 EG-nr.: 270-325-2	2,88	79	-	Laag
Benzyl acetate	1,96	-	-	Zeer laag

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 15 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

CAS-nr.: 140-11-4	EG-nr.: 205-399-7				
alpha-Pinene		4,48	2.800	-	Hoog
CAS-nr.: 80-56-8	EG-nr.: 201-291-9				
Diphenyl ether		4,21	-	-	Hoog
CAS-nr.: 101-84-8	EG-nr.: 202-981-2				

12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.

Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen.

Dit product bevat geen componenten met hormoonontregelende eigenschappen die impact hebben op het milieu.

12.7 Andere schadelijke effecten.

Verordening (EU) 2024/590 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken is niet van toepassing op het product.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.

Kan alleen vervoerd worden overeenkomstig ADR/TPC voor wegvervoer, RID per trein, IMDG per schip en ICAO/IATA voor transport per vliegtuig.

Land: Wegtransport: ADR, Transport per trein: RID.

Transportdocumenten: Vrachtbrief en schriftelijke instructies.

Zee: Transport per schip: IMDG.

Transportdocumenten: Zeevrachtbrief.

Lucht: Transport per vliegtuig: IATA/ICAO.

Transportdocumenten: Luchtvrachtbrief.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 Uitgiftedatum: 13/09/2018

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 16 van 18
Datum afdruk: 01/10/2026

14.1 VN-nummer of ID-nummer.

UN-nr: UN1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR/RID: UN 1950, AEROSOLS, 2.1, (D)

IMDG: UN 1950, AEROSOLS, 2.1

ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOLS, 2.1

14.3 Transportgevarenklasse(n).

Klasse: 2

14.4 Verpakkingsgroep.

Verpakkingsgroep: Niet Van Toepassing.

14.5 Milieugevaren.

Zeevervuiler: Niet

Transport per schip, FEm – Noodkaarten (F – Brand, S – Lekkages): F-D,S-U

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Etiket: 2.1



Gevaren-nummer: Niet Van Toepassing.

Beschikkingen over bulkvervoer ADR: Bulkvervoer niet toegelaten volgens ADR.

Handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 120 ml

ICAO LQ: Niet Van Toepassing.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten.

Het product wordt niet aangetast door het bulktransport in schepen.

RUBRIEK 15: REGELGEVING.

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

Vluchtige organische stof (VOS)

VOS-inhoud (p/p): 39,075 %

VOS-inhoud: 327,731 g/l

Allergene geurstoffen: alpha-Terpineol

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden.

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

Klasse waterverontreinigende stof (Duitsland): WGK 2: Gevaarlijk voor water. (Eigen classificering op basis van de AwSV Regeling)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE.

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde H-zinnen:

H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Codes voor de indeling:

Acute Tox. 4: Acute orale toxiciteit, Gevarencategorie 4
Aerosol 1: Ontvlambare aerosol, Gevarencategorie 1
Aquatic Acute 1: Acute toxiciteit gevaarlijk voor aquatisch milieu, Gevarencategorie 1
Aquatic Chronic 1: Chronische effecten voor aquatisch milieu, Gevarencategorie 1
Aquatic Chronic 2: Chronische effecten voor aquatisch milieu, Gevarencategorie 2
Aquatic Chronic 3: Chronische effecten voor aquatisch milieu, Gevarencategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratietoxiciteit, Gevarencategorie 1
Eye Dam. 1: Ernstige oogletsels, Gevarencategorie 1
Eye Irrit. 2: Oogirritatie, Gevarencategorie 2
Flam. Gas 1A: Ontvlambaar gas, Gevarencategorie 1A
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistof, Gevarencategorie 2
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof, Gevarencategorie 3
Met. Corr. 1: Voor metalen bijtende materie, Gevarencategorie 1
STOT SE 3: Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3
Skin Corr. 1A: Bijtend voor de huid, Gevarencategorie 1A
Skin Corr. 1B: Bijtend voor de huid, Gevarencategorie 1B
Skin Irrit. 2: Irriterend voor de huid, Gevarencategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibiliserend voor de huid, Gevarencategorie 1

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren	Op basis van testgegevens
Gezondheidsgevaren	Berekeningsmethode
Milieugevaren	Berekeningsmethode

Het is aanbevolen om een basisopleiding in verband met de veiligheid en hygiëne op het werk te volgen teneinde het product correct te gebruiken.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR:	Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
AwSV:	Regeling inzake installaties voor behandeling van waterverontreinigende stoffen.
BCF:	Bioconcentratiefactor.
CEN:	Europees Comité voor Normalisatie.
DMEL:	Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.
DNEL:	Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.
EC50:	Gemiddelde effectieve concentratie.
PBM:	Persoonlijke beveiligingsuitrusting.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2020/878)

10262001-AIRNET SPRAY 12U



Versie 1 **Uitgiftedatum: 13/09/2018**

Versie 25 (vervangt versie 24)

Revisiedatum: 15/09/2025

Bladzijde 18 van 18

Datum afdruk: 01/10/2026

IATA: Internationale Vereniging voor Luchtvervoer.
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen.
LC50: Dodelijke concentratie, 50 %.
LD50: Dodelijke dosis, 50 %.
NOEC: Concentratie zonder merkbaar effect.
PNEC: Predicted No Effect Concentration, (voorziene concentratie zonder effect) concentratie van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden in het milieugedrag.
RID: Regeling betreffende het Internationaal Transport van Gevaarlijke Goederen per Spoor.
WGK: Gevarenklassen voor water.

Belangrijkste bibliografische referenties en gegevensbronnen:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Verordening (EG) 2020/878.

Verordening (EG) No 1907/2006.

Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien over chemische stoffen en mengsels (REACH).

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit moment in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.