

DRX3

LEKZOEKER

Makkelijker, sneller en beter lekkages opsporen.

Ontdek lekkages met vertrouwen met de Fieldpiece DRX3 Lekdetector voor Koudemiddel - je tool voor snelle, betrouwbare lekdetectie in elke HVAC-omgeving. Deze detector is gemaakt voor professionals en combineert precisie en gebruiksgemak om u te helpen problemen met koelmiddelen snel te identificeren en aan te pakken, zodat u tijd bespaart en de prestaties van het systeem gegarandeerd blijven. Bovendien is de ATEX-rated DRX3 in staat om A3 Koudemiddelen te detecteren, waardoor het een betrouwbare keuze is voor technici die werken met ontvlambare gassen in gevoelige omgevingen. Met de DRX3 in de hand kun je erop vertrouwen dat geen enkel lek onopgemerkt blijft, waardoor het een must-have is voor je werk in HVACR.



DRX3 LEKDETECTOR

De ATEX-rated Fieldpiece DRX3 is ontworpen voor veilige, nauwkeurige detectie van A3-koudemiddelen in gevoelige omgevingen. Deze robuuste tool is gebouwd voor duurzaamheid, detecteert koudemiddelen met een gevoeligheid van 1g/jaar en is voorzien van een verwarmde diodesensor, een groot display met achtergrondverlichting en Job Link® connectiviteit voor mobiele monitoring, waardoor hij essentieel is voor HVACR-professionals.

- **Verbinding met Job Link®**
- **Ontworpen om A3, A2L en A1 te detecteren**
- **Waterbestendig (IP54)**
- **Automatische of handmatige herkalibratie**
- **ATEX-rated**
- **Groot display met achtergrondverlichting**
- **1g/jaar gevoeligheid**
- **Verwarmde diodesensor**

www.fieldpiece-europe.com

Fieldpiece

Ontworpen voor de technicus

De Fieldpiece DRX3 is geoptimaliseerd voor het opsporen van A3-koudemiddelen en garandeert dankzij de ATEX-rated een veilige werking in ontvlambare omgevingen. Met deze betrouwbare tool kunnen technici efficiënt A3-koudemiddellekken opsporen, wat de veiligheid en precisie op locatie bevordert.

Job Link® systeemintegratie

- 300 meter draadloos bereik
- Bekijk de metingen van de lekdetector rechtstreeks in uw Job Link® systeemtoepassing

Ontworpen voor elke klus

- ATEX-rated om A3-koudemiddelen te detecteren
- Gevoeligheid van 1 g/jaar om de kleinste lekken in een oogwenk te detecteren
- Robuuste, waterdichte behuizing met een IP54-classificatie voor gebruik in alle weersomstandigheden



Specificaties	DRX3 Lekzoeker
Type sensor	Verwarmde diode
Levensduur sensor	300 uur normaal
Gevoelighedsniveaus	Hoog, Gemiddeld, Laag (selecteerbaar)
Maximale gevoeligheid	1 g/jaar (0.03 oz/jaar), stationair; 3g/jaar (0.1 oz/jaar), in beweging
Terugkoppeling detectie	Knipperende LED, LCD staafdiagram en cijfers, hoorbare pieptoon, Job Link® app
Koudemiddelen	HC, HFK, HCFK, CFK, HFO, H2/N2 (indicatorgas: 5% waterstof, 95% stikstof) en mengsels.
Voor gebruik met	Koudemiddelen A3 (R-290, R-600A, R-600, R-50, R-1270), A2L (inclusief R32, R1234yf, R1234ze) en A1
Niet voor gebruik met	R-702, R-717, R-744
ATEX-rated	II 3 G Ex ic IIA T2 Gc
Gebruiksomgeving	-20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F); < 95% RH (niet-condenserend)
Type batterij	4x vervangbare AA lithium ijzerdisulfidebatterijen (gebruik 4 x Energizer (L91 AA-batterijen) om te voldoen aan ATEX).
Batterijcapaciteit	1,5 VDC (nominaal) 3500 mAh
Levensduur batterij	60 uur normaal
Automatisch uitschakelen	10 minuten zonder detectie of knopdruk
Radiofrequentie	2.4 GHz
Draadloos bereik	Tot 305 meter (1000 voet) zichtlijn
Temperatuur bij opslag	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F); < 95% RH (niet-condenserend)
Gewicht	442 g (15,6 oz) met batterijen geïnstalleerd
Waterbestendigheid	IP54 hoofdbehuizing