

(EU) Nr 1254/2014 duomenys

Prekės ženklas	Komfovent
Modelis	DOMEKT-R-300-V-R1-M5/M5-C6-L/A
SEC (klimato tipas 1 / 2 / 3)*	-85 / -41.5 / -16.6 kWh/m²
Tipologija	Dvikryptis įrenginys
Pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara
Šilumos atgavimo sistema	Regeneracinė
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	83 %
Didžiausias srautas	324 m³/h
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia	90 W
Korpuso garso galios lygis	43 dBA
Atskaitos srautas	0.063 m³/s
Atskaitos slėgio skirtumas	50 Pa
Savitoji jėgimo galia SPI	0.3 W/(m³/h)
Valdiklio faktorius	0.65
Valdymo tipologija	Vietinis paklausos valdiklis (įrenginio srautai valdomi panaudojant daugiau negu vieną daviklį)
Didžiausias išorinis nuotėkio lygis	< 1 %
Perkeltoji dalis	< 0.5 %
Įspėjimas dėl filtro	Užsiteršus įrenginio filteriui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą. Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.
Instrukcijos	www.komfovent.com
AEC (klimato tipas 1 / 2 / 3)*	158.2 / 158.2 / 158.2 kWh/annum
AHS (klimato tipas 1 / 2 / 3)*	89 / 45.5 / 20.6 kWh/annum
*Klimato tipai 1 / 2 / 3	1 - šaltas / 2 - vidutinis / 3 - šiltas

