



Hisense PAC

Airconditioningsystemen

Hisense Kantoren

Hisense PAC

Airconditioningsystemen

De Hisense airconditionings-units van de PAC serie bieden efficiënte airconditioningsystemen aan voor uw kantoor of praktijkruimte. Met een bereik van 2,6 tot 17 kW koelvermogen en 2,7 tot 20 kW verwarmingsvermogen dekken deze systemen de behoefte naar een grote vermogensvraag af voor het hele jaar. Met de inzet van de modernste technologieën garandeert Hisense een efficiënt en op de gebruiker afgestemd airconditioningsysteem met een lange levensduur. Door het huidige dataprotocol, zijn er van het type cassette meerdere binnendelen op 1 buitendeel aan te sluiten.

Voor het type kanaal-, vloer- en plafondmodel is dit in een later stadium mogelijk.



Het gebruik van de DC-invertertechnologie garandeert een efficiënte, stille en comfortabele werking van de Hisense PAC airconditioningsystemen. Het door een microprocessor gestuurde optimale toerental zorgt daarnaast ook voor een maximaal comfort bij lage geluidsproductie.

De buitenunits in de PAC serie hebben een condensatieregeling waardoor deze uitermate geschikt zijn voor computer- en serverruimten.

Vrijgave en aansturing van de unit is tevens mogelijk met de optionele B541 regelaar.

Cassetteunits

R-32

- Condenspomp inclusief
- Koelvermogen 2,60 - 17,2 kW
- Verwarmingsvermogen 3,00 - 20,0 kW
- Koelen en verwarmen bij -15 °C
- IR-afstandsbediening
- Potentieel vrij contact
- Master Slave optioneel



Binnenunit			ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4	AUC71UR4RGB4
Buitenunit			AUW26U4RR4	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4
Koelvermogen	kW		2,60	3,52	5,20	7,30
Verwarmingsvermogen	kW		3,00	3,80	6,20	8,30
SEER (EER)			6,10 (3,49)	6,70 (3,50)	6,60 (3,35)	6,59 (3,48)
SCOP (COP)			4,40 (4,22)	4,40 (3,80)	4,40 (3,89)	4,41 (3,83)
Energie label	Koelen		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen		A+	A+	A+	A+
Geluidsdruk niveau (max.)	Binnen	dB(A)	27 / 30 / 33	29 / 32 / 35	30 / 34 / 37	36 / 40 / 43
	Buiten	dB(A)	49	50	54	53
Afmetingen (h x b x d)	Afdekplaat	mm	37 x 620 x 620	37 x 620 x 620	37 x 620 x 620	37 x 950 x 950
	Binnen	mm	215 X 570 X 570	215 X 570 X 570	215 X 570 X 570	248 x 840 x 840
	Buiten	mm	580 x 810 x 280	580 x 810 x 280	580 x 810 x 280	670 x 860 x 310

Binnenunit			AUC105UR4RGB4	AUC125UR4RHB4	AUC140UR4RHB4	AUC175UR4RHB4
Buitenunit			AUW105U4RA4	AUW125U6RT4	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4
Koelvermogen	kW		10,50	12,50	14,40	17,20
Verwarmingsvermogen	kW		11,30	13,50	17,00	20,00
SEER (EER)			6,15 (2,90)	- (2,95)	- (3,02)	- (2,61)
SCOP (COP)			4,00 (3,50)	- (3,65)	- (3,66)	- (3,01)
Energie label	Koelen		A++	-	-	-
	Verwarmen		A+	-	-	-
Geluidsdruk niveau (max.)	Binnen	dB(A)	40 / 43 / 47	46 / 48 / 50	38 / 41 / 38	44 / 46 / 53
	Buiten	dB(A)	57	61	59	63
Afmetingen (h x b x d)	Afdekplaat	mm	45 x 950 x 950	37 x 950 x 950	37 x 950 x 950	37 x 950 x 950
	Binnen	mm	248 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840	298 x 840 x 840
	Buiten	mm	840 X 950 X 340	1050 X 950 X 340	1386 X 950 X 340	1386 X 950 X 340

Vloer- en plafondunits



- Negen vermogensniveaus
- Koelvermogen 2,95 - 17,0 kW
- Verwarmingsvermogen 3,05 - 18,0 kW
- Koelen en verwarmen bij -15 °C
- IR-afstandsbediening
- Potentieel vrij contact



AKT Vloerunit



AVT52 Vloer/Plafond Unit




Binnenunit			AKT26UR4RK4	AKT35UR4RK4	AKT52UR4RK4	AVT52UR4RA4	AUV71UR4RA4
Buitenunit			AUW26U4RR4	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4
Koelvermogen	kW		2,95	3,52	5,20	5,28	6,90
Verwarmingsvermogen	kW		3,05	3,80	5,10	5,60	7,80
SEER			6,51	6,52	6,20	6,33	6,11
SCOP			4,20	4,10	4,01	4,41	4,18
Energie label	Koelen		A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen		A+	A+	A+	A+	A+
Geluidsdruk niveau	Binnen	dB(A)	28 / 33 / 39	33 / 35 / 38	35 / 40 / 44	34 / 37 / 41	45 / 48 / 51
	Buiten	dB(A)	48	48	54	54	53
Afmetingen (h x b x d)	Binnen	mm	630 x 700 x 220	630 x 700 x 220	630 x 700 x 220	680 x 990 x 230	680 x 990 x 230
	Buiten	mm	540 x 730 x 260	580 x 810 x 280	580 x 810 x 280	585 x 810 x 280	670 x 860 x 310

Binnenunit			AUV105UR4RB4	AUV125UR4RC4	AUV140UR4RC4	AUV175UR4RC4
Buitenunit			AUW105U4RA4	AUW125U6RT4	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4
Koelvermogen	kW		10,00	12,30	14,30	17,00
Verwarmingsvermogen	kW		11,30	13,50	16,70	18,00
SEER			6,10	-	-	-
SCOP			4,00	-	-	-
Energie label	Koelen		A++	-	-	-
	Verwarmen		A+	-	-	-
Geluidsdruk niveau	Binnen	dB(A)	47 / 49 / 50	52 / 54 / 57	42 / 48 / 53	48 / 51 / 55
	Buiten	dB(A)	57	61	59	63
Afmetingen (h x b x d)	Binnen	mm	680 x 1285 x 230	680 x 1580 x 230	680 x 1580 x 230	680 x 1580 x 230
	Buiten	mm	840 x 950 x 340	1050 x 950 x 340	1386 x 950 x 340	1386 x 950 x 340

Kanaalunits

R-32

- Acht vermogensniveaus
- Koelvermogen 2,9 - 17,5 kW
- Verwarmingsvermogen 3,1 - 18,5 kW
- Koelen en verwarmen bij -15 °C
- IR-afstandsbediening
- Bedrade afstandsbediening
- Potentiaal vrij contact



Binnenunit			ADT26UX4RBL4	ADT35UX4RBL4	ADT52UX4RCL4	AUD71UX4RCL4
Buitenunit			AUW26U4RR4	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4
Koelvermogen		kW	2,90	3,52	5,30	7,20
Verwarmingsvermogen		kW	3,10	3,80	5,80	7,90
SEER (EER)			6,27 (3,56)	6,30 (3,50)	6,36 (3,29)	6,43 (3,23)
SCOP (COP)			4,23 (3,97)	4,01 (3,80)	4,01 (3,77)	4,18 (3,71)
Energie label	Koelen		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen		A+	A+	A+	A+
Geluidsdruk niveau	Binnen	dB(A)	27 / 29 / 32	30 / 33 / 36	33 / 37 / 41	34 / 36 / 38
	Buiten	dB(A)	47	50	51	53
Afmetingen (h x b x d)	Binnen	mm	190 x 910 x 445	190 x 910 x 447	190 x 1180 x 445	190 x 1180 x 445
	Buiten	mm	540 x 730 x 260	580 x 810 x 280	580 x 810 x 310	670 x 860 x 310

Binnenunit			AUD105UX4RDH4	AUD125UX4RHH4	AUD140UX4RHH4	AUD175UX4RHH4
Buitenunit			AUW105U4RA4	AUW125U6RT4	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4
Koelvermogen		kW	10,50	12,50	14,40	17,50
Verwarmingsvermogen		kW	11,50	13,40	17,30	18,50
SEER (EER)			6,13 (2,80)	- (2,96)	- (3,01)	- (2,65)
SCOP (COP)			4,00 (3,40)	- (3,29)	- (3,70)	- (3,03)
Energie label	Koelen		A++	-	-	-
	Verwarmen		A+	-	-	-
Geluidsdruk niveau	Binnen	dB(A)	40 / 44 / 48	43 / 45 / 47	53 / 45 / 47	40 / 43 / 46
	Buiten	dB(A)	57	61	59	63
Afmetingen (h x b x d)	Binnen	mm	268 x 1140 x 720	350 x 1300 x 800	350 x 1300 x 800	350 x 1300 x 800
	Buiten	mm	840 x 950 x 340	1050 x 950 x 340	1386 x 950 x 340	1386 x 950 x 340

