

Bluetooth tang thermometer met smartphone

testo 115i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/tablets

Meten van aan en afvoertemperatuur in verwarmingssystemen

Temperatuurmeting aan koelsystemen voor automatische berekening van over en onderkoeling

Snelle identificatie van temperatuurveranderingen door meetgegevensanalyse in grafieken op de display

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



 Bluetooth
+ App

Download nu gratis de
testo Smart Probes App



De testo 115i, handzame tang thermometer i.c.m. de smartphone of tablet is uitermate geschikt voor temperatuurmetingen aan buizen van bijvoorbeeld koeltechnische of airconditioning systemen tijdens installatie of service.

Ook de aanvoer en retour temperatuur van radiatoren is geen enkel probleem. Dankzij de draadloze connectie is het mogelijk om rondom de installatie werkzaamheden uit te voeren en tegelijkertijd de meetresultaten te kunnen

bekijken. Gebruikt u bijvoorbeeld tegelijkertijd ook de testo 549i (hoge druk meetinstrument), dan kunnen de individuele koeltechnische parameters zoals verhitting berekend worden. De meetgegevens kunnen eenvoudig in de App worden uitgelezen en als diagram of tabelvorm weergegeven. Ook kunt u met de app de meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel.

Technische gegevens / toebehoren

testo 115i

Testo 115i, de tang thermometer met smartphone voor metingen aan buizen met diameter tussen 6mm en 35mm, incl. batterijen en kalibratieprotocol.



Bestel nr. 0560 1115



Testo Smart Probes App

De App verandert uw smartphone of tablet in het display van het meetinstrument. Zowel de bediening als de display van het instrument gaat via de Testo Smart Probes App op uw smartphone of tablet d.m.v. de draadloze Bluetooth verbinding. De App biedt ook de mogelijkheid om meetprotocollen aan te maken, foto's toe te voegen en van notities te voorzien en deze via e-mail te verzenden. Geschikt voor IOS en Android toestellen.

Sensor type

NTC

Meetbereik	-40 ... +150 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)
Resolutie	0,1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	vereist iOS 8.3 of recenter / Android 4.3 of recenter
	vereiste mobiel apparaat met Bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Batterijtype	3 Mignon AAA
Levensduur batterij	250 uur
Afmeting	183 x 90 x 30 mm
Garantie	2 Jaar

Toebehoren

Best.-nr.

testo Smart case (koudetechniek) voor opslag van 2 x testo 115i und 2 x testo 549i, Afmeting 250 x 180 x 70 mm	0516 0240	
testo Smart case (verwarming) voor opslag en transport van testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i en testo 805i, Afmeting 250 x 180 x 70 mm	0516 0270	
ISO-kalibratie-certificaat temperatuur, één-punts kalibratie voor tangthermometer, kalibratiepunt +60 °C	0520 0072	