

Gaslekzoeker met flexibele zwanenhals

testo 316-1

Zelftest van de sensor met automatische nulstelling

Display met weergave van ppm / vol-% en %LEL

Akoestisch en optisch alarm, ook met LED weergave op
sensorkop

Flexibele zwanenhals, ook voor lastig te bereiken plaatsen



Voor het controleren van gasleidingen op mogelijke lekkages heeft u met de testo 316-1 een handzame gassnuffelaar. Uniek is de heldere LED weergave in de meetkop die direct in duidelijke verkeerslicht indicatie weergeeft of er een lekkage wordt gedetecteerd. Het heldere display geeft de gasconcentratie in ppm weer maar kan ook direct de onderste explosiegrens weergeven (% LEL).

Uw voordelen met de testo 316-1:

- Zelftest en automatische nulstelling
- Verkeerslicht LED in de sensorkop
- Helder display met weergave van ppm
- Flexibele zwanenhalsvoeler
- Display met verkeerslicht functionaliteit

Technische gegevens / toebehoren

testo 316-1

testo 316-1 gaslekzoeker met flexibele meetvoeler, incl. tas en batterij


Bestelnr. 0560 3162



Professionele set

Alles wat een professional nodig heeft om gasleidingen te controleren: bij de lek volumemeter testo 324 incl. systeemkoffer met voedingseenheid en ander toebehoren krijgt u een infraroodprinter om meetgegevens ter plaatse te documenteren en de gaslekzoeker testo 316-1.

Bestelnr. 0563 3240 71



Toebehoren voor meetinstrument

Bestelnr.

Tas		0590 0018
-----	---	-----------

Meetgrootheden	ppm, vol.-%, % LEL
Detecteerbare gassen	methaan, propaan, waterstof, butaan
Onderste reactiedrempel/ meetbereik	Methaan (CH ₄): 50 ppm ... 4,0 vol.-% Propaan (C ₃ H ₈): 50 ppm ... 1,9 vol.-% Waterstof (H ₂): 50 ppm ... 4,0 vol.-% Butaan (C ₄ H ₁₀): 50 ppm ... 1,5 vol.-%
Resolutie	1 ppm 0,01 VOL.-% 1 % LEL
Reactietijd	Reactietijd < 2 sec
Lekkage alarm	3-kleurige led op de sensorkop 3-kleurige display-achtergrondverlichting Akoestisch

Algemene technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Bedrijfsvochtigheid	0 ... 80 %RV
Opslagtemperatuur	-20 ... +50 °C
Type batterij/accu	Batterij (in levering inbegrepen)
Batterijduur	>15 h
Afmetingen	150 x 66,5 x 37,5 mm (L x B x H) Lengte met flexarm 545 mm
Gewicht	415 g

Detecteerbare gassen:

Methaan / CH₄
Propaan / C₃H₈
Waterstof / H₂
Butaan / C₄H₁₀