

Total Spray PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Lichte smering
- Penetrerende werking
- Vochtverdringend en corrosiewerend
- Reinigende werking
- Beschermt langdurig tegen vocht
- Verzorgt kunststof en rubber
- Zeer gericht spuitbeeld
- Siliconenvrij
- NSF geregistreerd in de categorie "H2"
- Bevat een Switch Straw



OMSCHRIJVING

Total Spray is een dun, siliconenvrij smeermiddel. Het product is perfect geschikt voor fijnsmering op delicate onderdelen zoals sloten, scharnieren, schakelaars en gaskabels. Deze Total Spray bevat koolwaterstoffen die een reinigende werking hebben, waardoor het product ideaal te gebruiken is als contactreiniger en beschermer.

De Total Spray is een uitstekende vochtverdringer en realiseert een langdurige bescherming van alle elektronische contact punten. Het product is uitgerust met een speciale Switch Straw, zodat gewisseld kan worden tussen een gericht spuitbeeld of een brede verneveling.

Daarnaast verwijderd Total Spray vuil, aanslag en oude vet lagen van bijvoorbeeld schakellaars, stekker verbindingen, kabels, bougies, printplaat aansluitingen, verdeelkappen etc.. De Total Spray is ook uitermate geschikt voor het onderhouden van kunststoffen. Het product heeft een verzorgende werking, waardoor rubbers weer soepel worden en terugkeren in hun oorspronkelijke vorm.

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	800547 (Transparant/Bruin)
VERPAKKING	Aerosol 500 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (12 Stuks)

Total Spray

 PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	Minerale oliën
DICHTHEID	724 kg/m³
CONSISTENTIE	Vloeibaar
TEMPERATUURSBESTENDIGHEID	-25°C tot +125°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR	-5°C tot +35°C

PRAKTISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de +15°C tot +25°C. Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Total Spray in de gewenste hoeveelheid aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel. Bestemd voor professioneel gebruik.

BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond vrij te zijn van corrosie. Niet vermengen met andere smeermiddelen.

REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

REINIGING MATERIALEN

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.